

Aufkleber

Dateityp

Wir erhalten von Ihnen die Druckdaten als PDF-Daten. Sie müssen dem PDF/X-3:2002 entsprechen.

Format/Größe

Bitte liefern Sie die Druckdatei im gewünschten Endformat an.

Beschnittzugabe und

Sicherheitsabstand

Wird das Motiv vollflächig gedruckt, legen Sie bitte einen Anschnitt von 3 mm rundherum an. Um ein gutes und vollständiges Druckbild zu garantieren, bitten wir Sie Text und Bilder mit einem Sicherheitsabstand von 4 mm vom Rand zu positionieren.

Schnittform

Wenn Sie eine besondere Schnittform wünschen, legen Sie einen entsprechenden Schnittpfad an.

Dieser sollte in 99% Magenta, mit der Bezeichnung CutContour und als Vollton-Farbe angelegt sein.

Farbe und Auflösung

Idealerweise ist Ihre Datei im CMYK-Farbraum angelegt und hat eine Auflösung von mindestens 150 dpi. Eine bessere Qualität wird mit 300 dpi erreicht. Dies bedeutet, dass alle eingebundenen Bilder im Motiv diese Auflösung aufweisen müssen. Legen Sie Text und Linien in reinem Schwarz an, wählen Sie bei weißen Flächen die Überdrucken-Funktion ab.

Hinweis: Farben mit einem Farbwert von 10% können sehr schwach erscheinen.

Dateiumwandlung

Wenn sie uns ein jpg, eps oder tiff zur Verfügung stellen, eine Beschnittzugabe oder den Schnittpfad nicht anlegen können oder die Datei in einem anderen Farbraum liefern, übernehmen wir gern die Anpassung für Sie. Es entstehen geringe Grafik-Kosten, welche im Angebot ausgewiesen werden.

Haben Sie Fragen sprechen Sie uns gerne an!

DSG DLRG Service GmbH

Vertrieb

Im Niedernfeld 1-3

31542 Bad Nenndorf

Tel.: 05723-955700

Mail: verkauf@dsg.dlr.de

web: dsg.dlr.de



Sicherheitsabstand
4 mm zum Rand

Schnittkontur
Vollton
Bezeichnung:
CutContour

PDF/X-3:2002

150 bis 300 dpi
Auflösung

CMYK-Modus